



Όχημα	Περιγραφή	Low speed	High speed
Γενικά	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	2245x1290x1570	2245x1290x1570
	Μεταξόνιο (mm)	1500	1500
	Μετατρόχια (mm)	1100/1090	1100/1090
	Απόσταση από το έδαφος (mm)	180	180
	Βάρος (kg)	613 (με συσσωρευτές)	670 (με συσσωρευτές)
	Θέσεις	2	2
Κινητήρας	Κινητήρας	AC motor	AC motor
	Ισχύς KW	3	7,5
	Ονομαστική τάση (V)	60	72
	Συσσωρευτές	Μολύβδου	Μολύβδου
	Αριθμός συσσωρευτών	5	6
	Χωρητικότητα συσσωρευτών	12V 120Ah	12V 100Ah
	Τύπος φορτιστή	Φορτιστής αυτοκινήτου	Φορτιστής αυτοκινήτου
Τάση φόρτισης AC (V)	230	230	
Διαφορικό	Διαφορικό	Αυτόματο	Αυτόματο
	Τύπος αλλαγής ταχυτήτων	Απλή μείωση	Απλή μείωση
Κιβώτιο ταχυτήτων	Κιβώτιο ταχυτήτων	Ναι	Ναι
	Κίνηση	Πίσω	Πίσω
Αναρτήσεις	Εμπρός ανάρτηση	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson
	Πίσω ανάρτηση	Ημιάκαμπτος άξονας τύπου γέφυρας	Ημιάκαμπτος άξονας τύπου γέφυρας
Πέδηση	Φρένα	Δισκόφρενα εμπρός, ταμπούρα πίσω	Δισκόφρενα εμπρός
	Φρένο στάθμευσης	Δισκόφρενα εμπρός/πίσω (προαιρετικά) Ενισχυτής κενού (προαιρετικά) Χειρόφρενο	Δισκόφρενα πίσω Ενισχυτής κενού Χειρόφρενο
Τροχοί	Μέγεθος ελαστικών	145/70R12	145/70R12
	Ζάντες	Αλουμινίου	Αλουμινίου
Χαρακτηριστικά	Κατανάλωση, 100 κλμ, πλήρες φορτίο (kWh)	6 - 7	6 - 7
	Μέγιστη ταχύτητα (Km/h)	45	80
	Μέγιστη γωνία αναρρίκησης	20%	20%
	Χρόνος φόρτισης	5 - 7 ώρες	5 - 7 ώρες
	Εμβέλεια (km) με 40km/h	150	120
Εξοπλισμός εξωτερικό	Υαλοκαθαριστήρας	•	•
	Πανοραμική οροφή	•	•
	Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε κλίση (ανωφέρεια / κατωφέρεια)	•	•
	Ηλεκτρικά παράθυρα	•	•
	Θερμαινόμενοι ηλεκτρικοί καθρέπτες	○	○
	Κεραία	•	•
	Ρυθμιζόμενα φώτα	•	•
	Φώτα ημέρας	•	•
	Φώτα LED	•	•
	Πίσω φως ομίχλης	•	•
Εξοπλισμός εσωτερικό	Αναπτήρας	•	•
	Παροχή 12V	•	•
	Ηχεία	•	•
	Πατάκι	•	•
	MP5 (GPS, BlueTooth, SD card, USB)	○	○
	Θέρμανση	•	•
	Κλιματισμός	○	○
	Κεντρικό κλειδί	○	○
	DVR (καταγραφικό με κάμερα)	○	○
	Κάμερα οπισθοπορείας	○	○
Συσσωρευτές υψηλής χωρητικότητας (120Ah)	-	○	

- Βασικός εξοπλισμός
- Προαιρετικός εξοπλισμός

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσσωρευτών, συνιστούμε την επαναφόρτιση τους μετά από κάθε χρήση.

